Zgłębnik do pobierania prób SS25 ze stali nierdzewnej

Zgłębnik SS25 oraz SS38 przeznaczony jest do jednolitego i znormalizowanego pobierania próbek produktów sypkich i ziarnistych z całej głębokości masy składowanego produktu: z pryzmy, wagonów kolejowych, przyczep czy samochodów ciężarowych. Próbobierz wykonany jest z odpornej na korozję, wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304 / 304L. Posiada spiralne otwory na całej wysokości, co pozwala na ich stopniowe otwieranie od dołu do góry, zapewniając równomierne wypełnienie próbnika na całej wysokości.

- Standardowo w trzech długościach: **1, 1,5, 2,0** m
- Dostępny w dwóch średnicach: **25 oraz 38** mm
- Ulepszona stożkowa końcówka
- Wykonany ze **stali nierdzewnej**
- Rurka kartonowa dla bezpiecznego przechowywania i transportu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model zgłębnika	jednostka	SS2510	SS2515	SS2520	SS3810	SS3815	SS3820
Średnica rury zewnętrznej	mm	25	25	25	38	38	38
Długość całkowita zgłębnika	m	1	1,5	2	1	1,5	2
Liczba otworów probierczych	szt.	4	6	8	4	6	8
Rozmiar otworów	mm	100x18	100x18	100x18	100x20	100x20	100x20
Waga zgłębnika	kg	1,1	1,7	2,25	2 .20	3 .25	4 .35
Materiał	Stal nierdzewna AISI 304 / 304L						

- Próbnik SS składa się z 2 pustych rur ze stali nierdzewnej z otworami ułożonymi spiralnie na całej wysokości.
- Aby ułatwić wsuwanie zgłębnika z pryzmę surowca na końcu znajduje się zaostrzona końcówka. Na drugim końcu znajduje się uchwyt, który po przekręceniu zamyka otwory probiercze po przekątnej. Pobraną próbkę wysypujemy wydrążonym w uchwycie otworem do pojemnika.

Dobierz odpowiedni próbnik w zależności od wielkości wymaganej próbki.